

HANDLITE 200G

P702708

Gant de manutention légère et de précision

Bénéfices

- Excellente résistance à l'abrasion
- Adapté aux environnements salissants.
- Confort et dextérité.
- Bonne aération de la main.

Domaines d'utilisation

- Manutention légère et montage de précision en milieux sec et salissant.
- Tri et assemblage de petites pièces même salissantes.
- Montage de composants électroniques.
- Assemblage délicat automobile.
- Maintenance.

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire.
- Polybag de 10 paires.
- Carton de 100 paires.

Taille	Code
T6 - XS	28 874 642
T7 - S	28 874 634
T8 - M	28 874 626

Taille	Code
T9 - L	28 874 618
T10 - XL	28 874 596
T11 - XXL	39 475 871



Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyamide gris jauge 13 sans couture.
- Enduction polyuréthane gris sur paume et face des doigts.
- Poignet tricot élastique.
- L'absence de couture et le dos aéré procurent un niveau optimal de confort à l'utilisateur.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Composition

- Matière : Tricot polyamide gris jauge 13.
- Enduction : Polyuréthane gris.
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles.

Normes



4.1.3.1.X

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN 420

