

HANDSAFE XP 831

P702LQ0

Gants de protection contre les coupures TDM D

Bénéfices

- Très bonne résistance à la coupure : TDM D.
- Durée de vie plus longue grâce à une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Gant tactile.
- Effet seconde peau pour une sensibilité et une précision incomparable.

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile.
- Industrie du verre et du métal.
- Manipulation de pièces coupantes.
- Industrie métallurgique.
- Poste d'assemblage.

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire.
- Polybag de 5 paires.
- Carton de 50 paires.

Taille	Code
T6 - XS	66 338 681
T7 - S	66 338 703
T8 - M	66 338 711

Taille	Code
T9 - L	66 338 738
T10 - XL	66 338 746
T11 - XXL	66 338 754



CUT XP



DURABILITÉ
DURABILITY



ÉCRANS TACTILES
TOUCHSCREEN

Descriptif

- Tricotage ergonomique, sans couture, jauge 18 CUT XP pour une expérience de confort unique.
- Très bonne résistance à la coupure.
- Conçus en fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres d'acier, fibres de verre, nylon et spandex.
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Composition

- Matière : Fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres d'acier, fibres de verre, nylon et spandex, jauge 18.
- Enduction : polyuréthane gris.
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles.

Normes

EN 388



4X42D

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	D

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420



Cat II

