

HANDSAFE XP 971 N P708KFA

Gants de protection contre les coupures TDM F

Bénéfices

- Très bonne résistance à la coupure : TDM F.
- CUT XP Jauge 15 : tricotage fin pour plus de confort
- Gant sans fibres de verre ni acier inoxydable
- Résiste à la chaleur de contact
- Gant Tactile

Domaines d'utilisation

- Manipulation de pièces lourdes coupantes grasses ou huileuses.
- Poste d'assemblage.
- Collecte des déchets.
- Industrie automobile.
- Industrie du verre et du métal.
- Industrie métallurgique.

Conditionnement

- Emballage individuel : une paire.
- Suremballage : 5 paires.
- Carton de 50 paires.

Taille	Code	Taille	Code
T6	68 041 775	T9	68 041 805
T7	68 041 783	T10	68 041 813
T8	68 041 791	T11	68 041 821



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS



CUTXP
AGILE EXPERIENCE



**DURABILITÉ
DURABILITY**



**ÉCRANS TACTILES
TOUCHSCREEN**



**PROTECTION THERMIQUE
THERMAL PROTECTION**

Descriptif

- Conçus à base de fibres hautes performances, sans fibres de verre ni acier inoxydable.
- Enduction nitrile mousse, effet «seconde peau», sur paume et face de doigts.
- Tricotage fin jauge 15 CUT XP : une expérience de confort unique.
- Bon grip en milieu huileux et gras.
- Résiste à la chaleur de contact.
- Protection anticoupure maximale.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.
- Renfort nitrile entre pouce et index pour une meilleure durabilité.

Composition

- Matière : fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), tungstène, polyester et spandex.
- Enduction : Nitrile mousse noir.
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles.

Normes

EN 388



4X2F

EN 407



X1XXXX

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	F
Résistance à la chaleur de contact	1/4

Comportement à la flamme	X/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	X/4
Chaleur rayonnante	X/4
Petites gouttes de métal en fusion	X/4
Grandes quantités de métal en fusion	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420



Cat II



**PAS DE VERRE/ACIER
NO GLASS/STEEL**

Oeko-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

