

KYOSAFE XP 821 N P702LZW

Gants de protection contre les coupures TDM D

Bénéfices

- Très bonne résistance à la coupure : TDM D.
- CUT XP Jauge 18 : confort unique grâce à un tricotage extrêmement fin.
- Résiste à la chaleur de contact.
- Gant sans fibres de verre ni acier inoxydable.
- Gant Tactile.

Domaines d'utilisation

- Manipulation de pièces coupantes grasses ou huileuses.
- Poste d'assemblage.
- Collecte des déchets.
- Industrie automobile.
- Industrie du verre et du métal.
- Industrie métallurgique.

Conditionnement

- Emballage individuel : une paire.
- Suremballage : 5 paires.
- Carton de 50 paires.

Taille	Code	Taille	Code
T6	67 447 514	T9	67 447 549
T7	67 447 522	T10	67 447 557
T8	67 447 530	T11	67 447 565



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS



CUTXP
AGILE EXPERIENCE

KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

ÉCRANS TACTILES
TOUCHSCREEN

100°C
↑
PROTECTION THERMIQUE
THERMAL PROTECTION

Descriptif

- Gant tricoté en fibre KYORÈNE® élaborée à partir de graphène, un matériau aux multiples propriétés étonnantes.
- Tricotage jauge 18 CUT XP : une expérience de confort unique.
- Bon grip en milieu huileux et gras.
- Enduction nitrile mousse, finition sablée sur paume et doigts.
- Renfort nitrile entre pouce et index pour une meilleure durabilité.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Composition

- Matière : Tricot KYORÈNE® spandex, jauge 18.
- Enduction : Nitrile mousse noir, finition sablée.
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles.

Normes

EN 388
 4342D

EN 407
 X1XXXX

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	3/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	D
Résistance à la chaleur de contact	1/4

Comportement à la flamme	X/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	X/4
Chaleur rayonnante	X/4
Petites gouttes de métal en fusion	X/4
Grandes quantités de métal en fusion	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420

Cat II

PAS DE VERRE/ACIER
NO GLASS/STEEL

Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

