

KYOLITE 320N

P702K30

Gant de manutention légère et de précision
adapté aux milieux gras et humide

Bénéfices

- Confort exceptionnel
- Excellente résistance à l'abrasion
- Très bon grip en milieu huileux
- Effet anti-odeur et réduction de la transpiration

Domaines d'utilisation


- Manipulation de pièces grasses ou huileuses
- Industries mécanique, automobile
- Transport
- Métallurgie
- Travaux du bâtiment

Conditionnement

- Emballage unitaire : la paire
- Suremballage : 5 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
T6 - XS	62 208 589
T7 - S	62 208 597
T8 - M	62 208 600

Taille	Code
T9 - L	62 208 619
T10 - XL	62 208 627
T11 - XXL	62 208 635



Descriptif

- Gant tricoté en fibre KYORÈNE®, jauge 15
- Fibre KYORÈNE® élaborée à partir de graphène, un matériau aux multiples propriétés étonnantes
 - Excellente résistance à l'abrasion
 - Résiste à la chaleur de contact et aux UV (jusqu'à 100°C)
- Enduction nitrile mousse très souple sur paume et doigts
- Renfort nitrile entre pouce et index pour une meilleure durabilité
- Poignet élastique

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : Tricot KYORÈNE® spandex, jauge 15
- Enduction : nitrile mousse noir
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes

EN 388



4121A

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	A

EN 407



X1XXXX

Comportement au feu X/4	X/4
Résistance à la chaleur de contact	1/4
Résistance à la chaleur convective	X/4
Résistance à la chaleur radiante	X/4
Résistance à de petites projections de métal liquide	X/4
Résistance aux grosses projections de métal fondu	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué