

HANDLITE 444N

P70RPH3

Gant de manutention légère, idéal en milieux humide et gras, double enduction nitrile

Bénéfices

- Double enduction nitrile qui offre une très bonne résistance à l'eau et à l'huile
- Traitement **SANITIZED®** contre le développement des bactéries responsables des mauvaises odeurs
- Confort et dextérité : tricotage très fin, jauge 18, procurant une grande souplesse du gant

Domaines d'utilisation

- Industries
- Maintenance
- Construction
- Travaux publics

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 5 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T7 - S	68 999 545
T8 - M	68 999 553
T9 - L	68 999 561

Taille	Code
T10 - XL	68 999 588
T11 - XXL	68 999 596



Descriptif

- Gant tricoté nylon noir, jauge 18, sans couture
- Première enduction nitrile lisse, 3/4, coloris bleu
- Deuxième couche d'enduction nitrile finition sablée sur la paume, coloris noir
- Excellente résistance à l'abrasion qui permet une durée de vie plus longue du gant

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : tricot polyamide et spandex
- Enduction : double enduction nitrile
- Longueur : 23 à 27 cm

Normes

EN 388
+A1



4121X

EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Coupure TDM	X/F
Dextérité	5/5

"X" signifie que le test n'a pas été effectué