

HANDLITE 444N

P70RPH3

Guantoper movimentazioni leggere,
ideale per ambienti umidi e oleosi,
doppio rivestimento in nitrile

Vantaggi

- Doppio rivestimento in nitrile per un'ottima resistenza all'acqua e all'olio
- Trattamento **SANITIZED®** contro la proliferazione di batteri che causano cattivi odori
- Comfort e destrezza: maglia finissima, gauge 18, per una grande flessibilità del guanto

Ambiti di utilizzo

- Industria
- Manutenzione
- Edilizia
- Lavori pubblici

Confezionamento

- Unità di vendita: 1 paio
- Confezione da 5 paia
- Confezione da 100 paia

Misura	Codice
T7 - S	68 999 545
T8 - M	68 999 553
T9 - L	68 999 561

Misura	Codice
T10 - XL	68 999 588
T11 - XXL	68 999 596



Descrizione

- Guanto in maglia di nylon nero, gauge 18, senza cuciture
- Primo rivestimento in nitrile liscio, 3/4, colore blu
- Secondo strato di rivestimento in nitrile con finitura sabbata sul palmo, colore nero
- Eccellente resistenza all'abrasione per una maggiore durata

Guanto di protezione di categoria II esclusivamente contro i rischi meccanici

Composizione

- Materiale: ,maglia in poliammide e spandex
- Rivestimento: doppio rivestimento in nitrile
- Lunghezza: 23-27 cm

Norme

EN 388
+A1



4121X

Resistenza all'abrasione	4/4
Resistenza al taglio	1/5
Resistenza allo strappo	2/4
Resistenza alla perforazione	1/4
Taglio TDM	X/F
Destrezza	5/5

"X" significa che la prova non è stata effettuata